

Информация о продукте

Отличная защита внутренних и наружных поверхностей

Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) – покрытие для придания долговременной водонепроницаемости и атмосферостойкости наружным, внутренним стенам и сооружениям.

Этот эластичный материал защищает поверхности от производственных, природных загрязнений, а также загрязнений, возникающих в морских средах.

Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) позволяет:

- Обеспечить долговременную защиту
- Гидроизолировать поверхности
- Надолго защитить поверхности от загрязнений
- Замедлить карбонизацию бетона

Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) может наноситься без применения специальных инструментов и подходит для использования на пористых и непористых поверхностях.

Belzona® 5151

Hi-Build Cladding



Колонны

Кирпичная кладка



Внутренние стены



Штукатурные покрытия

Области применения Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding)

- Наружные стены
- Внутренние стены
- Потолки
- Металлические кровли и облицовки зданий
- Перемычки и подоконники
- Кирпичная кладка
- Каменная кладка
- Колонны
- Штукатурные покрытия

www.belzona.ru

Belzona обеспечивает решение Ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Belzona® 5151 это:

Простота

- Нанесение кистью или валиком

Безопасность

- Холодное отверждение исключает риск возникновения пожара

Универсальность

- Подходит для использования на пористых и непористых поверхностях
- Может наноситься на влажные поверхности, так как микропористость позволяет поверхностям высыхать
- Высокоэластичное покрытие, успешно прошедшее тестирование согласно стандарту ASTM D522 (изгиб вокруг конического стержня размером 38 мм) и стандарту BS 3900 E1 (изгиб вокруг цилиндрического стержня размером 12 мм) при температурах до -24°C, таким образом допускает естественные движения здания

Эффективность

- Превосходные показатели водонепроницаемости
- Низкая проницаемость для углекислого газа существенно уменьшает карбонизацию
- Отличная стойкость к агрессивным средам
- Придает самоочищающиеся свойства наружным стенам

Belzona® 5151

Hi-Build Cladding



Наружные стены

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Компания Belzona организовала повсеместную обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение